

# XCMG Engine Oil

## 5W-40

Моторное масло для дизельных двигателей

### Описание продукта

Всесезонное универсальное моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, оборудованных турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

Производится на основе синтетических и высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием высокоэффективного пакета присадок.

Превосходные низкотемпературные свойства способствуют легкому пуску двигателя при низких температурах

### Спецификации

- API CI-4/SL
- VOLVO VDS-3
- Cummins CES 20078
- MB 228.3
- ACEA E7
- MTU Oil Category 2
- JASO DH-1

### Область применения

Рекомендуется для высокофорсированных дизельных двигателей без сажевых фильтров (DPF), оснащенных системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и каталитического восстановления (SCR).

Разработано для дизельных двигателей экологического класса до Евро-5 включительно, где необходим уровень эксплуатационных свойств API CI-4.

Предназначено для сервисного обслуживания техники XCMG.

Типовые показатели	Метод испытания	XCMG Engine Oil 5W-40
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм <sup>2</sup> /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	14,0
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	173
Динамическая вязкость (CCS) при -30°С, мПа·с	ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559	5 900
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	9,1
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,35
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	235
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-48
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	11,5

Типовые показатели не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя