

XCMG Gear Oil

GL-5 80W-90

Трансмиссионное масло уровня API GL-5

Описание продукта

Высококачественное масло для механических трансмиссий с любыми типами зубчатых передач, включая гипоидные.

Масло производится с использованием высокоочищенных минеральных базовых масел в комбинации с высокоэффективным пакетом присадок, что обеспечивает длительную и надежную эксплуатацию узлов трансмиссий в условиях высоких нагрузок в широком интервале температур.

Спецификации

- API GL-5

Область применения

Рекомендуется для механических коробок передач, дифференциалов, гипоидных передач и других узлов коммерческой техники, требующих применения масел уровня свойств API GL-5 и класса вязкости SAE 80W-90.

Предназначено для сервисного обслуживания техники XCMG.

Типовые показатели	Метод испытания	XCMG Gear Oil GL-5 80W-90
Плотность при 15 °С, кг/м ³	ASTM D4052	894
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	16,2
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	105
Вязкость динамическая при -40 °С, мПа·с	ASTM D2983	126 000
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333 / ASTM D92	225
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287 (метод Б)	-31

Типовые показатели не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя