

XCMG Engine Oil

5W-40

Моторное масло для дизельных двигателей

Спецификации

- API CI-4/SL
- VOLVO VDS-3
- Cummins CES 20078
- MB 228.3
- ACEA E7
- MTU Oil Category 2
- JASO DH-1

Описание продукта

Всесезонное универсальное моторное масло для высоконагруженных дизельных двигателей, оборудованных турбонаддувом, работающих в тяжелых условиях эксплуатации.

Производится на основе синтетических и высокоочищенных минеральных базовых масел с использованием высокоэффективного пакета присадок.

Превосходные низкотемпературные свойства способствуют легкому пуску двигателя при низких температурах

Область применения

Рекомендуется для высокофорсированных дизельных двигателей без сажевых фильтров (DPF), оснащенных системами рециркуляции отработавших газов (EGR) и каталитического восстановления (SCR).

Разработано для дизельных двигателей экологического класса до Евро-5 включительно, где необходим уровень эксплуатационных свойств API CI-4.

Предназначено для сервисного обслуживания техники XCMG.

Типовые показатели	Метод испытания	XCMG Engine Oil 5W-40
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D445	14,0
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D2270	173
Динамическая вязкость (CCS) при -30°C, мПа·с	ASTM D5293 / ГОСТ Р 52559	5 900
Испаряемость по методу Ноака, %	ASTM D5800 / DIN 51581-1	9,1
Сульфатная зольность, %	ГОСТ 12417 / ASTM D874	1,35
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D92	235
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 (метод Б)	-48
Щелочное число, мг КОН на 1 г масла	ГОСТ 30050 / ASTM D2896	11,5

Типовые показатели не являются спецификацией и могут изменяться в пределах требований нормативной документации производителя