

**Стандартная мачта с расширенным углом обзора**

Модель мачты	Максимальная высота подъема, мм	Вес машины, кг				
		3т (S)	3.5т (S)	3т (C)	3.5т (C)	3.8т (c)
M200	2000	4095	4465	4330	4705	4965
M250	2500	4145	4515	4380	4755	5015
M300	3000	4190	4560	4425	4800	5060
M330	3300	4230	4600	4465	4840	5100
M350	3500	4250	4620	4485	4860	5120
M370	3700	4270	4640	4505	4880	5140
M400	4000	4350	4720	4585	4960	5220
M425	4250	4380	4750	4615	4990	5250
M450	4500	4405	4775	4640	5015	5275
M500	5000	4455	4825	4690	5065	5325
M550	5500	4555	4925	4790	5165	5425
M600	6000	4610	4980	4845	5220	5480

**Двухсекционная мачта со свободным подъемом и расширенным углом обзора**

Модель мачты	Максимальная высота подъема, мм	Вес машины, кг				
		3т (S)	3.5т (S)	3т (C)	3.5т (C)	3.8т (c)
F200	2000	4195	4495	4360	4735	4995
F250	2500	3993	4363	4228	4603	4863
F300	3000	4250	4620	4485	4860	5120
F330	3300	4260	4630	4495	4870	5130
F350	3500	4280	4650	4515	4890	5150
F370	3700	4300	4670	4535	4910	5170
F400	4000	4375	4745	4610	4985	5245

**Трехсекционная мачта со свободным подъемом и расширенным углом обзора**

Модель мачты	Максимальная высота подъема, мм	Вес машины, кг				
		3т (S)	3.5т (S)	3т (C)	3.5т (C)	3.8т (c)
T360	3600	4345	4715	4580	4955	5215
T400	4000	4390	4760	4625	5000	5260
T435	4350	4415	4785	4650	5025	5285
T450	4500	4435	4805	4670	5045	5305
T470	4700	4440	4810	4675	5050	5310
T480	4800	4450	4820	4685	5060	5320
T500	5000	4475	4845	4710	5085	5345
T540	5400	4505	4875	4740	5115	5375
T600	6000	4610	4980	4845	5220	5480
T650	6500	-	-	4900	5275	-
T700	7000	-	-	4945	5320	-
T750	7500	-	-	5085	5460	-